



PAYGO SP630 ECR

YENİ NESİL EFT POS ÖZELLİKLİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ

Türkiye'nin ilk kişiye özel uyarlanabilir dokunmatik tuş takımına sahip kolay taşınabilen mobil yazarkasa POS cihazı



GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI
ONAYLI

- Temassız kart okuyucu
- Mobil kullanıma uygun rahat ve mükemmel tasarım
- Sadece 360 gram (batarya dahil) ağırlığı ile kolay taşıma
- Hızlı yazıcı sayesinde zaman tasarrufu
- Uzun pil ömrü ile etkin kullanım
- BKM TechPOS uygulamasına dahil bankalarla hızlı ve kesintisiz işlem
- Tecrübeli satış ve yaygın servis ağı
- 7/24 servis hizmeti
- 80 milyon satır dahili EKÜ
- 10 yıllık mali hafıza kapasitesi
- Kişiyeye özel uyarlanabilir tuş takımı
- TÜBİTAK tarafından onaylanmış, GİB ile güvenli veri iletişimi



PAYGO SP630 ECR Özellikler



3G/2G ve
ETHERNET



PCI PTS 5.x ve
EMV Level 1, 2



LINUX



CORTEX-A9
500MHz



128MByte FLASH,
128MByte DDR



2,8" TFT, 320x240 ÇÖZÜNÜRLÜK,
RENKLİ DOKUNMATİK EKLAN

İşletim Sistemi	Linux	•
İşlemci	32-bit ARM Cortex-A9 güvenli işlemci, 500MHz	•
Hafıza	128MB RAM, 128MB FLASH DDR	•
Mali Hafıza	32 MB Seri Flash	•
PLU	100.000 Adet	•
Elektronik Kayıt Ünitesi	80 Milyon Satır (Dahili)	•
KDV	8 Adet	•
Departman	8 Adet	•
Ekran	2.8-inch TFT renkli LCD ekran , çözünürlük 320 x 240 Rezistif Dokunmatik Ekran	•
Bağlantı	Micro USB desteği/Ethernet/GPRS/3G	•
Manyetik Kart Okuyucu	Triple track, çift yönlü, ISO 7810/7811/7813 uygun	•
Akıllı/Çip Kart Okuyucu	EMV L1/L2, ISO 7816 uygun	•
Temassız Kart Okuyucu (NFC)	EMV Temassız L1, ISO 14443 uygun	•
Hoparlör	Dahili sesli uyarı	•
Tuş Takımı	10 x numara tuş, 9 x fonksiyonel tuş, 1 x güç tuşu	•
Yazıcı/Kağıt Rulo	Yüksek hızlı termal yazıcı, 32lps Kağıt rulo çapı: 40mm, Kağıt çapı: 58mm, Rulo iç çapı: 12 mm, Kağıt: Beyaz, Termal	•
Çevre Birimi Bağlantı Noktası	1 x Mikro USB (OTG)	•
Kart Girişleri	SIM Kart ve SAM Kart girişleri	•
Batarya	Li-ion batarya, 3.6V/3300mAh/11.9Wh	•
Güç Kaynağı/Besleme	Giriş: 100-240V AC, 50Hz/60Hz, 0.3A Çıkış: 5.0V DC, 2.0A	•
Ölçüler	163 mm (Uzunluk) x 79 mm (Genişlik) x 54 mm (Yükseklik)	•
Ağırlık	360 g (Batarya dahil)	•
Ortam Bilgileri	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 4°C Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ -60°C Nem: %5 ~ %93 (yoğuşmasız)	• • •